

ブルドーザ

KOMATSU D155AX/D85PX

土地造成工事などで
求められる作業効率と
コントロール性が抜群！

抜群の生産性

- ビッグな生産量を実現するハイパワーエンジン
- 旋回時の作業効率がアップするHSS
- 負荷に応じて最適速度段へシフトダウンするオートシフトダウン

抜群の操作性と安全性

- 往復繰り返し作業に威力を発揮する速度段階リセット機能
- 自由自在に操作できる PCCS（パーム・コマンド・コントロール・システム）
- 転倒や落石からオペレータを守る ROPS 付大型キャブ（FOPS）

耐久性・信頼性とラクな点検・整備

- 耐久性に優れるメインフレーム・トラックフレーム
- ラジエータの清掃が容易な逆転可能油圧駆動ファン
- 故障診断機能付きモニタパネル

周囲にやさしい環境適用性

- 特定特殊自動車排ガス基準適合

先進の ICT システム

- KOMTRAX 標準装備



| 項目 | 単位 | D155AX | D85PX-15E0 |
|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | — | トルクフロードライブ+HSS |
| 機械質量 | kg | 41200 | 27650 |
| 定格出力 | kW | 264 | 197 |
| 接地圧 | kPa (kgf/cm ²) | 110.0 (1.12) | 43.1 (0.44) |
| 接地長 | mm | 3275 | 3480 |
| 全長 | mm | 8310 | 6065 |
| 全幅(本体) | mm | 2700/4060 | 3160 |
| 全高 | mm | 3385/3390 | 3361 |
| エンジン名称 | | コマツSAA6D140E-6 | SAA6D125E-5 |
| 総排気量 | cc | 15240 | 11040 |
| プレート形式 | | — | ストレートチルト |
| プレート幅 | mm | 4060 | 4365 |
| プレート高さ | mm | 1880 | 1370 |
| 履帯幅 | mm | 560 | 910 |
| 特定特殊自動車届出型式 | | コマツ 0D118 | 0D101 |
| 定格出力クロス(JIS D0006-1) | kW | 268.0 | 199.0 |
| エンジン指定形式 | | コマツ SAA6D140E-6-A | SAA6D125E-5-A |

D155AX 寸法図 (単位: mm)

